

# K-WV 5/3 ELEKTROPNEU ZENT GESCHL 4V

5/3-Wegeventile, Zentrum geschlossen

**HANSA/FLEX**

## Eigenschaften

Betriebsdruck	1,5 - 8 bar
Temp. Bereich	-20 °C bis +70 °C
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p$ = 1 bar
Elektrischer Anschluss	Gerätesteckdose Form B nach ISO 4400
min. Arbeitsdruck	1,5 bar
Schutzart	IP 65
Ventilkörper	Aluminiumlegierung



37



Mid-position closed  
Zentrum geschlossen

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Entlüftungsanschluss	Durchfluss (L/min)	Schaltbild Nummer	Spannung	Baugröße
K-07 15 03 75	M 5	M 5	250	37	24 V DC	100
K-07 15 03 76	G 1/8	G 1/8	400	37	24 V DC	100
K-07 15 03 77	G 1/8	G 1/8	550	37	24 V DC	200
K-07 15 03 78	G 1/4	G 1/8	550	37	24 V DC	200
K-07 15 03 79	G 1/4	G 1/4	950	37	24 V DC	300
K-07 15 03 80	G 3/8	G 1/4	950	37	24 V DC	300
K-07 15 03 81	G 1/2"	G 1/2	1600	37	24 V DC	400
K-07 15 03 82	M 5	M 5	250	37	230 V, 50 Hz	100
K-07 15 03 83	G 1/8	G 1/8	400	37	230 V, 50 Hz	100
K-07 15 03 84	G 1/8	G 1/8	550	37	230 V, 50 Hz	200
K-07 15 03 85	G 1/4	G 1/8	550	37	230 V, 50 Hz	200
K-07 15 03 86	G 1/4	G 1/4	950	37	230 V, 50 Hz	300
K-07 15 03 87	G 3/8	G 1/4	950	37	230 V, 50 Hz	300
K-07 15 03 88	G 1/2"	G 1/2	1600	37	230 V, 50 Hz	400