
K-FI PC-BEHAELTER HW G-MINI





Eigenschaften	
Eingangsdruck	max. 10 bar
Medientemperatur	max. 70 °C
Umgebungstemperatur	max. 70 °C
Arbeitsdruck	1,5 - 9 bar
Porenweite im Filterelement	5 μm
Dichtmaterial	NBR
Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Ablassventil	halbautomatisch
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
Weitere Angaben	Bedienungsanleitung auf Anfrage





Artikel Bezeichnung Gewinde Durchfluss D Baugröße K- 07 25 06 49 G 1/8 950 38,0 110,0 mm 17,0 93,0 200 K- 07 25 06 50 G 1/4 950 38,0 110,0 mm 17,0 93,0 200

Zubehör	
K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Ersatzbehälter Serie »G« und »G- mini« Polycarbonat
K-SCHUTZKORB G	Schutzkorb G
K-FILTERELEMENT	Filterelement
K-HALTERBAUSATZ	Halterbausatz
K-VERBINDUNGELEMENTE	Verbindungselemente
K-WANDHALTER	Wandhalterung