


# K-W DECKEN SCHNELLVERSCHL

Deckenwinkel mit Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Betriebsdruck          | 0 - 35 bar                     |
| Medientemperatur       | -20 °C bis +100 °C             |
| Gehäuse                | Messing                        |
| Sicherung und Dichtung | Industrieklebstoff, mittelfest |



## Hinweis

Kupplungen und Verteiler sind auch einzeln lieferbar.  
Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

1-, 2- bzw. 3-fach-Verteilerstücke aus Messing, fertig konfektioniert mit Schnellverschlusskupplung NW 7,2. Wahlweise mit Anschlussgewinde innen oder außen bzw. Stecknippel zum Adaptieren in eine bestehende Schnellverschlusskupplung NW 7,2 bis NW 7,8.

## Zusätzliche Informationen

Kupplungen und Verteiler sind auch einzeln lieferbar.

## Artikel

| Bezeichnung    | Anschluss   | Kupplung   | bestehend aus Verteiler |
|----------------|-------------|------------|-------------------------|
| K- 07 40 48 10 | G 3/8 innen | K-07350025 | K-07401192              |
| K- 07 40 48 11 | G 1/2 innen | K-07350026 | K-07401193              |