

K-T-MEHRF-VERT 4 DREH 2

T-Mehrfachverteiler mit Innensechskant, 4-fach, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

HANSA FLEX

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 16 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +80 °C
Werkstoff	Messing vernickelt
Andruckring	Hostaform
O-Ring	NBR
Spannring	Edelstahl



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schläuchen, geeignet für den Vakuumbetrieb.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 26 64	M 5	4 mm	40,4	29,9	2 mm
K- 07 40 26 65	M 5	6 mm	47,0	29,9	2 mm
K- 07 40 26 69	G 1/8	4 mm	40,4	40,9	3 mm
K- 07 40 26 70	G 1/8	6 mm	46,0	41,1	3 mm
K- 07 40 26 71	G 1/8	8 mm	49,6	41,1	3 mm
K- 07 40 26 67	G 1/4	6 mm	49,0	47,0	4 mm
K- 07 40 26 68	G 1/4	8 mm	53,0	47,0	4 mm
K- 07 40 26 66	G 1/4	10 mm	62,8	47,0	4 mm