

K-WTEH 3-TLG PC SCHU WAND V G

Wartungseinheit, dreiteilig PC-Behälter, Schutzkorb und Verbindungsele. zur Wandbefestigung, vollautomatisches Ablassv.

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|------------------------------------|---|
| Eingangsdruck | max. 10 bar |
| Medientemperatur | max. 70 °C |
| Umgebungstemperatur | max. 70 °C |
| Porenweite im Filterelement | 5 µm |
| Dichtmaterial | NBR |
| Federhaube | POM |
| Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
| Tropfaufsatz | Messing/POM |
| Ablassventil | halb- bzw. vollautomatisch |
| Durchflusswertmessung | bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar |
| Weitere Angaben | Bedienungsanleitung auf Anfrage |



Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | Regelbereich | Durchfluss (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Baugröße |
|----------------|---------|--------------|--------------------|--------|----------|--------|--------|----------|
| K- 07 25 14 22 | G 1/4 | 1,5 - 9 bar | 1100 | 179,0 | 187,0 mm | 44,0 | 143,0 | 300 |
| K- 07 25 14 24 | G 3/8 | 1,5 - 9 bar | 1400 | 179,0 | 187,0 mm | 44,0 | 143,0 | 300 |
| K- 07 25 14 26 | G 1/2 | 1,5 - 9 bar | 1400 | 179,0 | 187,0 mm | 44,0 | 143,0 | 300 |
| K- 07 25 14 28 | G 3/8 | 1,5 - 9 bar | 2950 | 236,0 | 214,5 mm | 48,0 | 166,5 | 400 |
| K- 07 25 14 30 | G 1/2 | 1,5 - 9 bar | 2950 | 236,0 | 214,5 mm | 48,0 | 166,5 | 400 |

Zubehör

| | |
|--|---|
| K-VERSCHLEI-SATZ | Verschleißsteilesatz |
| K-ERSATZMEMBRANE | Ersatzmembrane |
| K-ADAPTERPLATTEN HANSA | Adapterplatten HANSA |
| K-SCHUTZKORB G | Schutzkorb G |
| K-FILTERELEMENT | Filterelement |
| K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY | Ersatzbehälter Serie »G« und »G-minik« Polycarbonat |
| K-VERBINDUNGSELEMENTE | Verbindungselemente |
| K-WANDHALTER | Wandhalterung |