
K-DRG MANO HALTEWINKEL G-MINI

Druckregler



Eigenschaften				
Eingangsdruck	max. 10 bar			
Medientemperatur	max. 70 °C			
Umgebungstemperatur	max. 70 °C			
Dichtmaterial	NBR			
Federhaube	POM			
Gehäuse	Aluminium-Druckguss			
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar			
Weitere Angaben	Bedienungsanleitung auf Anfrage			





Artikel								
Bezeichnung	Gewinde	Regelbereich	Durchfluss	Α	В	С	D	Baugröße
			(L/min)	(mm)		(mm)	(mm)	
K- 07 25 05 19	G 1/8	0,5 - 9 bar	1200	38,0	89,0 mm	63,5	25,5	200
K- 07 25 05 20	G 1/4	0,5 - 9 bar	1200	38,0	89,0 mm	63,5	25,5	200

Zubehör	
K-VERSCHLEI-SATZ	Verschleißteilesatz
K-ERSATZMEMBRANE	Ersatzmembrane
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapterplatten HANSA
K-HALTERBAUSATZ	Halterbausatz
K-VERBINDUNGELEMENTE	Verbindungselemente
K-WANDHALTER	Wandhalterung