


### Eigenschaften

Arbeitsdruck	0 - 16 bar (4 - 8 mm); 0 - 10 bar (10 - 28 mm)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +70 °C bei Luft; +1 °C bis +70 °C bei Wasser
Werkstoff	Acetalpolymerisat (POM)
Dichtmaterial	NBR



### Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

### Beschreibung

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und hoher Schlagfestigkeit - für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Zum schnellen und einfachen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

### Artikel

Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	Stutzen (mm)
K-07 40 29 02	4 mm	22,8	27,3	4
K-07 40 29 03	5 mm	22,8	27,3	5
K-07 40 29 04	6 mm	25,9	30,8	6
K-07 40 29 05	8 mm	28,4	34,4	8
K-07 40 29 06	10 mm	32,7	38,8	10
K-07 40 29 07	12 mm	42,3	48,5	12
K-07 40 29 08	15 mm	50,7	57,9	15
K-07 40 29 09	18 mm	54,2	62,1	18