

# K-W TUE VB POM

Einsteck-Winkelverbinder

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Arbeitsdruck</b>	0 - 16 bar (4 - 8 mm); 0 - 10 bar (10 - 28 mm)
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 °C bis +70 °C bei Luft; +1 °C bis +70 °C bei Wasser
<b>Werkstoff</b>	Acetalpolymerisat (POM)
<b>Dichtmaterial</b>	NBR



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und hoher Schlagfestigkeit - für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Zum schnellen und einfachen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

## Artikel

Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	Stutzen (mm)
K- 07 40 29 02	4 mm	22,8	27,3	4
K- 07 40 29 03	5 mm	22,8	27,3	5
K- 07 40 29 04	6 mm	25,9	30,8	6
K- 07 40 29 05	8 mm	28,4	34,4	8
K- 07 40 29 06	10 mm	32,7	38,8	10
K- 07 40 29 07	12 mm	42,3	48,5	12
K- 07 40 29 08	15 mm	50,7	57,9	15
K- 07 40 29 09	18 mm	54,2	62,1	18