

# K-VT 2 KUPPL 7,2 AG MS

Verteiler mit 2 Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing, Außengewinde

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Betriebsdruck	0 - 35 bar
Medientemperatur	-20 °C bis +100 °C
Gehäuse	Messing
Sicherung und Dichtung	Industrieklebstoff, mittelfest



## Hinweis

Kupplungen und Verteiler sind auch einzeln lieferbar.  
Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

1-, 2- bzw. 3-fach-Verteilerstücke aus Messing, fertig konfektioniert mit Schnellverschlusskupplung NW 7,2. Wahlweise mit Anschlussgewinde innen oder außen bzw. Stecknippel zum Adaptieren in eine bestehende Schnellverschlusskupplung NW 7,2 bis NW 7,8.

## Zusätzliche Informationen

Kupplungen und Verteiler sind auch einzeln lieferbar.

## Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Kupplung	bestehend aus Verteiler
K- 07 35 00 48	G 1/4 außen	K-07350025	K-07404016
K- 07 35 00 49	G 3/8 außen	K-07350025	K-07404016
K- 07 35 00 50	G 1/2 außen	K-07350026	K-07404017