


# K-STECKVERSCHR RU MINI

Gerade Steckverschraubungen mit rundem Körper, mini

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 10 bar, Vakuum
Einsatzbereich	Luft, Vakuum
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)
Medien	Druckluft
Norm	M-Gewinde nach DIN 13-1, mit O-Ring G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring R-Gewinde nach ISO 7-1, Gewindebeschichtung
Temp. Bereich	0 °C bis +60 °C
Dichtfläche	O-Ring (NBR)
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring	Kunststoff



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing in platzsparender Minibaureihe.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)
K- 07 40 23 67	M 3	3 mm	15,0
K- 07 40 23 68	M 3	4 mm	17,5
K- 07 40 23 69	M 5	3 mm	16,0
K- 07 40 23 70	M 5	4 mm	18,0
K- 07 40 23 71	M 5	6 mm	18,0
K- 07 40 23 72	M 6	3 mm	15,0
K- 07 40 23 73	M 6	4 mm	18,5
K- 07 40 23 74	M 6	6 mm	18,5
K- 07 40 23 75	M 7	4 mm	18,5
K- 07 40 23 76	M 7	6 mm	19,5
K- 07 40 23 77	G 1/8	4 mm	15,2
K- 07 40 23 78	G 1/8	6 mm	17,6
K- 07 40 23 79	R 1/8	4 mm	15,5
K- 07 40 23 80	R 1/8	6 mm	18,5