

Eigenschaften			
Betriebsdruck	max. 12 bar		
Temp. Bereich	-10 °C bis +50 °C		
Gehäuse	glasfaserverstärkter Kunststoff		
Gewinde	Messing		
Drehmoment Befestigung	4 Nm		
Drehmoment MS-Gewinde	12 Nm		



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

2- bzw. 3-fach-Verteilerdosen aus hochfestem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit großer Anwendungsvielfalt. Wahlweise mit 2 oder 3 fertig konfektionierten Sicherheits-Druckknopfkupplungen sowie 2 Gewindegrößen für das Eingangsgewinde. Alle Verteilerdosen haben einen robusten Messing-Gewindeeinsatz für hohe Anzugsdrehmomente und sind TÜV-zertifiziert.

Artikel				
Bezeichnung	Gewinde Eingang	Anschlusskupplung		
K- 07 40 48 21	G 1/2"	2 x Sicherheitskupplung		
K- 07 40 48 22	G 1/2"	3 x Sicherheitskupplung		
K- 07 40 48 23	G 3/4"	2 x Sicherheitskupplung		
K- 07 40 48 24	G 3/4"	3 x Sicherheitskupplung		