

# K-VTD 7,4

Verteilerdosen mit Sicherheits-Druckknopfkupplung NW 7,4

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Betriebsdruck</b>	max. 12 bar
<b>Temp. Bereich</b>	-10 °C bis +50 °C
<b>Gehäuse</b>	glasfaserverstärkter Kunststoff
<b>Gewinde</b>	Messing
<b>Drehmoment Befestigung</b>	4 Nm
<b>Drehmoment MS-Gewinde</b>	12 Nm



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

2- bzw. 3-fach-Verteilerdosen aus hochfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff mit großer Anwendungsvielfalt. Wahlweise mit 2 oder 3 fertig konfektionierten Sicherheits-Druckknopfkupplungen sowie 2 Gewindegrößen für das Eingangsgewinde. Alle Verteilerdosen haben einen robusten Messing-Gewindeeinsatz für hohe Anzugsdrehmomente und sind TÜV-zertifiziert.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde Eingang	Anschlusskupplung
K- 07 40 48 21	G 1/2"	2 x Sicherheitskupplung
K- 07 40 48 22	G 1/2"	3 x Sicherheitskupplung
K- 07 40 48 23	G 3/4"	2 x Sicherheitskupplung
K- 07 40 48 24	G 3/4"	3 x Sicherheitskupplung