
K-FI REGL METALLBEHAE H HW GFilterregler mit Metallbehälter, Sichtrohr und Haltewinkel »HW«, halbautomatisches Ablassventil



Eigenschaften	
Eingangsdruck	max. 10 bar
Medientemperatur	max. 70 °C
Umgebungstemperatur	max. 70 °C
Porenweite im Filterelement	5 μm
Dichtmaterial	NBR
Federhaube	POM
Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Ablassventil	halb- bzw. vollautomatisch
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
Weitere Angaben	Bedienungsanleitung auf Anfrage





Artikel								
Bezeichnung	Gewinde	Regelbereich	Durchfluss	Α	В	С	D	Baugröße
			(L/min)	(mm)		(mm)	(mm)	
K- 07 25 07 05	G 3/4	1,5 - 9 bar	7000	85,0	363,0 mm	144,0	219,0	600
K- 07 25 07 07	G 1	1,5 - 9 bar	7000	85,0	363,0 mm	144,0	219,0	600

Zubehör			
K-VERSCHLEI-SATZ	Verschleißteilesatz		
K-ERSATZMEMBRANE	Ersatzmembrane		
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapterplatten HANSA		
K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Ersatzbehälter Serie »G« und »G- mini« Polycarbonat		
K-FILTERELEMENT	Filterelement		
K-HALTERBAUSATZ	Halterbausatz		
K-VERBINDUNGELEMENTE	Verbindungselemente		
K-WANDHALTER	Wandhalterung		