
K-FI METALLBEHAEL SICHT V GFilter mit Metallbehälter, Sichtrohr und Haltewinkel »HW«, vollautomatisches Ablassventil



Eigenschaften				
Eingangsdruck	max. 10 bar			
Medientemperatur	max. 70 °C			
Umgebungstemperatur	max. 70 °C			
Arbeitsdruck	1,5 - 9 bar			
Porenweite im Filterelement	5 μm			
Dichtmaterial	NBR			
Gehäuse	Aluminium-Druckguss			
Ablassventil	halb- bzw. vollautomatisch			
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δ = 1 bar			
Weitere Angaben	Bedienungsanleitung auf Anfrage			





Artikel								
Bezeichnung	Gewinde	Durchfluss	Α	В	С	D	Baugröße	
		(L/min)	(mm)		(mm)	(mm)		
K- 07 25 06 46	G 3/4	7800	85,0	256,0 mm	37,0	219,0	3	
K- 07 25 06 48	G 1	7800	85,0	256,0 mm	37,0	219,0	3	

Zubehör	
K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Ersatzbehälter Serie »G« und »G- mini« Polycarbonat
K-SCHUTZKORB G	Schutzkorb G
K-FILTERELEMENT	Filterelement
K-HALTERBAUSATZ	Halterbausatz
K-VERBINDUNGELEMENTE	Verbindungselemente
K-WANDHALTER	Wandhalterung