

K-L-MEHRFACHVERT 4 DR AGR OR

L-Mehrfachverteiler mit Außensechskant, 4-fach, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

HANSA FLEX

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich	Luft, Vakuum
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Dichtfläche	O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring	Kunststoff



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 43 29	G 1/8	6 mm	41,0	24,0	12 mm
K- 07 40 43 30	G 1/8	8 mm	44,0	28,5	14 mm
K- 07 40 43 27	G 1/4	6 mm	43,0	24,0	14 mm
K- 07 40 43 28	G 1/4	8 mm	46,0	28,5	17 mm
K- 07 40 43 26	G 1/4	10 mm	55,5	33,7	19 mm
K- 07 40 43 31	G 3/8	10 mm	56,5	33,7	19 mm
K- 07 40 43 32	G 3/8	12 mm	63,5	37,5	24 mm
K- 07 40 43 25	G 1/2	12 mm	65,0	37,5	24 mm