


# K-WTEH 2-TLG PC SCHU VARIOBLOC

Wartungseinheiten, 2-teilig mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Eingangsdruck</b>	max. 16 bar (Polycarbonatbehälter), max. 20 bar (Metallbehälter)
<b>Medientemperatur</b>	max. 50 °C
<b>Umgebungstemperatur</b>	max. 50 °C (Polycarbonatbehälter), max. 80 °C (Metallbehälter)
<b>Porenweite im Filterelement</b>	40 µm
<b>Dichtmaterial</b>	NBR
<b>Federhaube</b>	POM
<b>Gehäuse</b>	Zink-Druckguss
<b>Membrane</b>	NBR
<b>Tropfaufsatz</b>	PA
<b>Ablassventil</b>	manuell
<b>Durchflusswertmessung</b>	bei P1 = 10 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Zwei- und dreiteilige Wartungseinheiten bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler. Bewährte Serie in modernem Industriedesign, die sich durch einfaches Handling, bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und hervorragende Durchflusswerte auszeichnet.

## Bestellhinweise

Wartungseinheiten sind auch mit Schutzkorb oder Metallbehälter lieferbar. Wartungseinheiten sind auch in anderen Regelbereichen (0,5 - 6 bar und 0,5 - 16 bar) und in abschließbarer Ausführung lieferbar. Bitte anfragen.

## Zusätzliche Informationen

Wartungseinheiten sind auch mit Schutzkorb oder Metallbehälter lieferbar. Wartungseinheiten sind auch in anderen Regelbereichen lieferbar.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Regelbereich	Durchfluss (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 22 81	G 1/4	0,5 - 10 bar	1500	96,0	203,0 mm	68,0
K- 07 25 22 80	G 3/8	0,5 - 10 bar	1800	96,0	203,0 mm	68,0
K- 07 25 22 79	G 1/2	0,5 - 10 bar	3400	140,0	273,0 mm	98,0
K- 07 25 22 78	G 3/4	0,5 - 10 bar	5000	140,0	273,0 mm	98,0
K- 07 25 22 77	G 1	0,5 - 10 bar	5000	194,0	273,0 mm	98,0