

K-L-MEHRFACHVERT 4 DR AGR-K

L-Mehrfachverteiler, Außensechskant, 4-fach, drehbar, Außengewinde, Beschichtung

HANSA FLEX

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich	Luft, Vakuum
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Dichtfläche	Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring	Kunststoff



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 43 37	R 1/8	6 mm	38,5	24,0	12 mm
K- 07 40 43 38	R 1/8	8 mm	41,6	28,5	14 mm
K- 07 40 43 35	R 1/4	6 mm	40,5	24,0	14 mm
K- 07 40 43 36	R 1/4	8 mm	43,6	28,5	14 mm
K- 07 40 43 34	R 1/4	10 mm	52,8	33,7	19 mm
K- 07 40 43 39	R 3/8	10 mm	53,8	33,7	19 mm
K- 07 40 43 40	R 3/8	12 mm	61,0	37,5	24 mm
K- 07 40 43 33	R 1/2	12 mm	64,0	37,5	24 mm