
K-T-STECK VB RED

T-Steckverbindungen, reduzierend



| Eigenschaften | | |
|----------------------|--|--|
| Arbeitsdruck | max. 15 bar, Grobvakuum | |
| Einsatzbereich | Luft, Vakuum | |
| empfohlene Schläuche | PU oder PA (Nylon) | |
| Medien | Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich | |
| Temp. Bereich | -20 °C bis +80 °C | |
| Werkstoff | Kunststoff bzw. Messing vernickelt | |
| Andruckring | Kunststoff | |
| Anschlussart | Anschluss rechts und links reduziert, unten normal | |





Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

| Artikel | | |
|----------------|-----------------------|------------|
| Bezeichnung | für Schlauch-Außen-Ø | L1 (mm) |
| K- 07 40 03 62 | 2 x 4 mm / 1 x 6 mm | 19,0 |
| K- 07 40 03 63 | 2 x 6 mm / 1 x 4 mm | 19,0 |
| K- 07 40 03 64 | 2 x 6 mm / 1 x 8 mm | 22,0 |
| K- 07 40 41 42 | 2 x 8 mm / 1 x 4 mm | 22,0 |
| K- 07 40 03 65 | 2 x 8 mm / 1 x 6 mm | 22,5 |
| K- 07 40 03 66 | 2 x 8 mm / 1 x 10 mm | 27,5 |
| K- 07 40 41 43 | 2 x 10 mm / 1 x 6 mm | 27,1 |
| K- 07 40 03 67 | 2 x 10 mm / 1 x 8 mm | 27,9 |
| K- 07 40 03 68 | 2 x 10 mm / 1 x 12 mm | 28,9 |
| K- 07 40 41 44 | 2 x 12 mm / 1 x 8 mm | 28,5 |
| K- 07 40 03 69 | 2 x 12 mm / 1 x 10 mm | 29,3 |
| K- 07 40 41 45 | 2 x 16 mm / 1 x 12 mm | 31,8 |