

K-VTD KUPPL 7,2 MS BL

Verteilerdosen mit Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank

HANSA FLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 15 bar
Temp. Bereich	-10 °C bis +50 °C
Gehäuse	glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewinde	Messing
Drehmoment Befestigung	4 Nm
Drehmoment MS-Gewinde	12 Nm



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

2- bzw. 3-fach-Verteilerdosen aus hochfestem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit großer Anwendungsvielfalt. Wahlweise mit 2 oder 3 fertig konfektionierten Messing-Schnellverschlusskupplungen sowie 2 Gewindegrößen für das Eingangsgewinde. Alle Verteilerdosen haben einen robusten Messing-Gewindeeinsatz für hohe Anzugsmomente und sind TÜV-zertifiziert.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde Eingang	Anschlusskupplung
K- 07 40 48 19	G 3/4"	2 x Messing-Kupplung
K- 07 40 48 20	G 3/4"	3 x Messing-Kupplung
K- 07 40 48 18	G 1/2"	2 x Messing-Kupplung
K- 07 40 40 90	G 1/2"	3 x Messing-Kupplung