
## K-SCHOTT-STECKVERB 3

Gerade Schott-Steckverbindungen



Eigenschaften				
Arbeitsdruck	max. 15 bar, Grobvakuum			
Einsatzbereich	Luft, Vakuum			
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)			
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich			
Temp. Bereich	reich -20 °C bis +80 °C			
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt			
Andruckring Kunststoff				





## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## **Beschreibung**

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel					
Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	Gewinde Schalttafel	L1 (mm)	SW	
K- 07 40 04 31	4 mm	M 12 x 1	31,1	14 mm	
K- 07 40 04 32	6 mm	M 14 x 1	33,4	17 mm	
K- 07 40 04 33	8 mm	M 16 x 1	37,7	19 mm	
K- 07 40 04 34	10 mm	M 20 x 1	41,8	24 mm	
K- 07 40 04 35	12 mm	M 22 x 1	46,7	27 mm	
K- 07 40 04 36	16 mm	M 27 x 1	51,2	32 mm	