


# K-SCHOTT-STECKVERB 3

Gerade Schott-Steckverbindungen

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Arbeitsdruck</b>	max. 15 bar, Grobvakuum
<b>Einsatzbereich</b>	Luft, Vakuum
<b>empfohlene Schläuche</b>	PU oder PA (Nylon)
<b>Medien</b>	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
<b>Temp. Bereich</b>	-20 °C bis +80 °C
<b>Werkstoff</b>	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
<b>Andruckring</b>	Kunststoff



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

## Artikel

Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	Gewinde Schalttafel	L1 (mm)	SW
K- 07 40 04 31	4 mm	M 12 x 1	31,1	14 mm
K- 07 40 04 32	6 mm	M 14 x 1	33,4	17 mm
K- 07 40 04 33	8 mm	M 16 x 1	37,7	19 mm
K- 07 40 04 34	10 mm	M 20 x 1	41,8	24 mm
K- 07 40 04 35	12 mm	M 22 x 1	46,7	27 mm
K- 07 40 04 36	16 mm	M 27 x 1	51,2	32 mm