
K-L-STECKVER AG-K VA

L-Steckverschraubungen, Außengewinde konisch



Eigenschaften			
Arbeitsdruck pulsierend	max. 10 bar		
Druck	max. 15 bar (je nach Rohrqualität)		
geeignetes Rohrmaterial	PVDF, PTFE, Edelstahl, PA, PU		
Norm	R-Gewinde nach ISO 7-1		
Umgebungstemperatur	-20 °C bis max. +150 °C (abhängig von Rohrqualität und Durchmesser)		
Werkstoff	Edelstahl 1.4404		
Dichtmaterial	FKM		





Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Für den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven Außeneinflüssen, in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitärbereich.

Artikel					
Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	
K- 07 40 24 37	R 1/8	4 mm	17,0	16,0	
K- 07 40 24 38	R 1/8	6 mm	20,0	16,0	
K- 07 40 24 39	R 1/8	8 mm	21,0	17,0	
K- 07 40 24 35	R 1/4	6 mm	20,0	20,0	
K- 07 40 24 36	R 1/4	8 mm	21,0	20,0	
K- 07 40 46 80	R 1/4	10 mm	25,5	22,5	