# K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,2

Soft-PVC-Werkstattschlauch-Set mit Schnellverschlusskupplung und Einstecktülle NW 7,2

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Innenschicht** | Soft-PVC, schwarz |
| **Einlage** | Polyestergeflecht |
| **Außenschicht** | Soft-PVC, blau |
| **Betriebstemperatur** | -20 °C bis +60 °C |



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Hochflexibler Schlauch für alle Druckluftanwendungen im Werkstattbereich, konfektioniert mit Messing-Einstecktülle und Messing-Schnellverschlusskupplung NW 7,2

## Artikel

| Bezeichnung | Ø Schlauch Innen (mm) | Ø Schlauch Außen (mm) | max. Betriebsdruck bei 20°C (bar) | Länge Schlauch (m) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 10 11 91** | 6,3 | 11,0 | 15 | 5 |
| **K- 07 10 11 85** | 6,3 | 11,0 | 15 | 10 |
| **K- 07 10 11 87** | 6,3 | 11,0 | 15 | 15 |
| **K- 07 10 11 88** | 6,3 | 11,0 | 15 | 20 |
| **K- 07 10 11 90** | 6,3 | 11,0 | 15 | 25 |
| **K- 07 10 11 99** | 9,0 | 14,5 | 15 | 5 |
| **K- 07 10 11 93** | 9,0 | 14,5 | 15 | 10 |
| **K- 07 10 11 95** | 9,0 | 14,5 | 15 | 15 |
| **K- 07 10 11 96** | 9,0 | 14,5 | 15 | 20 |
| **K- 07 10 11 98** | 9,0 | 14,5 | 15 | 25 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*