## K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,2 Soft-PVC-Werkstattschlauch-Set mit Schnellverschlusskupplung und

Einstecktülle NW 7,2



Eigenschaften	
Innenschicht	Soft-PVC, schwarz
Einlage	Polyestergeflecht
Außenschicht	Soft-PVC, blau
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## **Beschreibung**

Hochflexibler Schlauch für alle Druckluftanwendungen im Werkstattbereich, konfektioniert mit Messing-Einstecktülle und Messing-Schnellverschlusskupplung NW 7,2

Artikel					
Bezeichnung	Ø Schlauch Innen	Ø Schlauch Außen	max. Betriebsdruck bei 20°C (bar)	Länge Schlauch	
K- 07 10 11 91	6,3	11,0	15	5	
K- 07 10 11 85	6,3	11,0	15	10	
K- 07 10 11 87	6,3	11,0	15	15	
K- 07 10 11 88	6,3	11,0	15	20	
K- 07 10 11 90	6,3	11,0	15	25	
K- 07 10 11 99	9,0	14,5	15	5	
K- 07 10 11 93	9,0	14,5	15	10	
K- 07 10 11 95	9,0	14,5	15	15	
K- 07 10 11 96	9,0	14,5	15	20	
K- 07 10 11 98	9,0	14,5	15	25	