

K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,2

Soft-PVC-Werkstattschlauch-Set mit Schnellverschlusskupplung und
Einstecktülle NW 7,2

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Innenschicht	Soft-PVC, schwarz
Einlage	Polyestergeflecht
Außenbeschichtung	Soft-PVC, blau
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Hochflexibler Schlauch für alle Druckluftanwendungen im Werkstattbereich, konfektioniert mit Messing-Einstecktülle und Messing-Schnellverschlusskupplung NW 7,2

Artikel

Bezeichnung	Ø Schlauch Innen (mm)	Ø Schlauch Außen (mm)	max. Betriebsdruck bei 20°C (bar)	Länge Schlauch (m)
K-07 10 11 91	6,3	11,0	15	5
K-07 10 11 85	6,3	11,0	15	10
K-07 10 11 87	6,3	11,0	15	15
K-07 10 11 88	6,3	11,0	15	20
K-07 10 11 90	6,3	11,0	15	25
K-07 10 11 99	9,0	14,5	15	5
K-07 10 11 93	9,0	14,5	15	10
K-07 10 11 95	9,0	14,5	15	15
K-07 10 11 96	9,0	14,5	15	20
K-07 10 11 98	9,0	14,5	15	25