K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,4
Soft-PVC-Werkstattschlauch-Set mit Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4 und Einstecktülle Messing vernickelt



Eigenschaften	
Innenschicht	Soft-PVC, schwarz
Einlage	Polyestergeflecht
Außenschicht	Soft-PVC, blau
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Hochflexibler Schlauch für alle Druckluftanwendungen im Werkstattbereich, konfektioniert mit Sicherheitskupplung in Druckknopf-Ausführung NW 7,4 Nicht geeignet für schlagende oder pulsierende Werkzeuge!

Artikel					
Bezeichnung	Ø Schlauch Innen	Ø Schlauch Außen	max. Betriebsdruck bei 20°C (bar)	Länge Schlauch	
K- 07 10 11 92	6,3	11,0	12	5	
K- 07 10 11 86	6,3	11,0	12	10	
K- 07 10 11 89	6,3	11,0	12	20	
K- 07 10 12 00	9,0	14,5	12	5	
K- 07 10 11 94	9,0	14,5	12	10	
K- 07 10 11 97	9,0	14,5	12	20	