

# K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,4

Soft-PVC-Werkstattschlauch-Set mit Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4 und Einstecktülle Messing vernickelt

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Innenschicht	Soft-PVC, schwarz
Einlage	Polyestergeflecht
Außenschicht	Soft-PVC, blau
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Hochflexibler Schlauch für alle Druckluftanwendungen im Werkstattbereich, konfektioniert mit Sicherheitskupplung in Druckknopf-Ausführung NW 7,4  
Nicht geeignet für schlagende oder pulsierende Werkzeuge!

## Artikel

Bezeichnung	Ø Schlauch Innen (mm)	Ø Schlauch Außen (mm)	max. Betriebsdruck bei 20°C (bar)	Länge Schlauch (m)
K- 07 10 11 92	6,3	11,0	12	5
K- 07 10 11 86	6,3	11,0	12	10
K- 07 10 11 89	6,3	11,0	12	20
K- 07 10 12 00	9,0	14,5	12	5
K- 07 10 11 94	9,0	14,5	12	10
K- 07 10 11 97	9,0	14,5	12	20