

K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,4

Soft-PVC-Werkstattschlauch-Set mit Druckknopf-Sicherheitskupplung
NW 7,4 und Einstektkütle Messing vernickelt

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|--------------------|-------------------|
| Innenschicht | Soft-PVC, schwarz |
| Einlage | Polyestergeflecht |
| Außenschicht | Soft-PVC, blau |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +60 °C |



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Hochflexibler Schlauch für alle Druckluftanwendungen im Werkstattbereich, konfektioniert mit Sicherheitskupplung in Druckknopf-Ausführung NW 7,4
Nicht geeignet für schlagende oder pulsierende Werkzeuge!

Artikel

| Bezeichnung | Ø Schlauch Innen (mm) | Ø Schlauch Außen (mm) | max. Betriebsdruck bei 20°C (bar) | Länge Schlauch (m) |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| K-07 10 11 92 | 6,3 | 11,0 | 12 | 5 |
| K-07 10 11 86 | 6,3 | 11,0 | 12 | 10 |
| K-07 10 11 89 | 6,3 | 11,0 | 12 | 20 |
| K-07 10 12 00 | 9,0 | 14,5 | 12 | 5 |
| K-07 10 11 94 | 9,0 | 14,5 | 12 | 10 |
| K-07 10 11 97 | 9,0 | 14,5 | 12 | 20 |