

K-L-STECKVER DREH AG-K

L-Steckverschraubungen, drehbar, Außengewinde konisch

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|--------------------|--------------------|
| Arbeitsdruck | max. 16 bar |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +80 °C |
| Werkstoff | Messing vernickelt |
| Andruckring | Hostaform |
| Spannring | Edelstahl |



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schläuchen, geeignet für den Vakuumbetrieb.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | für Schlauch-Außen-Ø | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|----------------|---------|----------------------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 27 08 | R 1/8 | 4 mm | 18,6 | 19,8 | 12 mm |
| K- 07 40 27 09 | R 1/8 | 6 mm | 21,9 | 19,8 | 12 mm |
| K- 07 40 27 10 | R 1/8 | 8 mm | 25,4 | 19,8 | 12 mm |
| K- 07 40 27 05 | R 1/4 | 4 mm | 18,6 | 22,6 | 14 mm |
| K- 07 40 27 06 | R 1/4 | 6 mm | 21,9 | 22,6 | 14 mm |
| K- 07 40 27 07 | R 1/4 | 8 mm | 25,4 | 23,6 | 14 mm |
| K- 07 40 27 04 | R 1/4 | 10 mm | 27,2 | 26,3 | 14 mm |
| K- 07 40 27 13 | R 3/8 | 8 mm | 23,6 | 27,1 | 17 mm |
| K- 07 40 27 11 | R 3/8 | 10 mm | 27,2 | 27,1 | 17 mm |
| K- 07 40 27 12 | R 3/8 | 12 mm | 30,0 | 27,1 | 17 mm |
| K- 07 40 27 03 | R 1/2 | 12 mm | 30,0 | 31,9 | 22 mm |