

K-T-STECK VERS DRE AG-K

T-Steckverschraubungen, drehbar, Außengewinde konisch

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|--------------------|--------------------|
| Arbeitsdruck | max. 16 bar |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +80 °C |
| Werkstoff | Messing vernickelt |
| Andruckring | Hostaform |
| Spannring | Edelstahl |



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schläuchen, geeignet für den Vakuumbetrieb.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | für Schlauch-Außen-Ø | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|----------------|---------|----------------------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 27 18 | R 1/8 | 4 mm | 37,2 | 19,8 | 12 mm |
| K- 07 40 27 19 | R 1/8 | 6 mm | 43,8 | 19,8 | 12 mm |
| K- 07 40 27 20 | R 1/8 | 8 mm | 50,8 | 19,8 | 12 mm |
| K- 07 40 27 15 | R 1/4 | 4 mm | 37,2 | 22,6 | 14 mm |
| K- 07 40 27 16 | R 1/4 | 6 mm | 43,8 | 22,6 | 14 mm |
| K- 07 40 27 17 | R 1/4 | 8 mm | 50,8 | 23,6 | 14 mm |
| K- 07 40 27 14 | R 1/4 | 10 mm | 54,4 | 26,3 | 14 mm |
| K- 07 40 27 22 | R 3/8 | 8 mm | 47,2 | 27,1 | 17 mm |
| K- 07 40 27 21 | R 3/8 | 10 mm | 54,4 | 27,1 | 17 mm |