K-BOX CLICK-CLOCK

Sortimentsbox - click-clock



| Eigenschaften | |
|--------------------|--------------------|
| Arbeitsdruck | max. 16 bar |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +80 °C |
| Werkstoff | Messing vernickelt |
| Andruckring | Hostaform |
| O-Ring | NBR |
| Spannring | Edelstahl |



Beschreibung

45 gerade Steckverschraubungen G 1/8-4, G 1/8-6, G 1/4-8, G 3/8-8
35 L-Steckverschraubungen G 1/8-4, G 1/8-6, G 1/4-8, G 3/8-8
15 gerade Steckverbindungen 4, 6, 8 mm
br>10 L-Steckverbindungen 6, 8 mm
br>15 T-Verbinder 4, 6, 8 mm
br>15 drehbare T-Steckverschraubungen G 1/8-6, G 1/4-6, G 1/4-8
br>9 gerade Steckverbindungen mit Stecknippel, reduzierend 8/6, 10/6, 10/8
br>10 Verschlussstecker 6, 8 mm
br>10 Muffen G 1/8, G 1/4, G 3/8
br>1 PTFE-Dichtband
br>1 Schlauchabschneider

Zusätzliche Informationen

Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

Artikel

| Bezeichnung | Definition |
|----------------|--|
| K- 07 40 35 24 | Sortimentsbox Steckverbinder Serie »click-clock« |