
## K-STECKVERSCHR IG SK 2

Gerade Steckverschraubungen, Innengewinde zylindrisch mit Außensechskant



Eigenschaften			
Arbeitsdruck	max. 15 bar, Grobvakuum		
Einsatzbereich	Luft, Vakuum		
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)		
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich		
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C		
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt		
Andruckring	Kunststoff		





## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## **Beschreibung**

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel					
Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1	SW	
			(mm)		
K- 07 40 01 20	M 5	4 mm	21,3	10 mm	
K- 07 40 01 21	M 5	6 mm	22,2	12 mm	
K- 07 40 01 31	G 1/8	4 mm	23,8	14 mm	
K- 07 40 01 32	G 1/8	6 mm	25,2	14 mm	
K- 07 40 01 33	G 1/8	8 mm	27,1	14 mm	
K- 07 40 41 28	G 1/8	10 mm	28,5	14 mm	
K- 07 40 01 28	G 1/4	4 mm	26,8	17 mm	
K- 07 40 01 29	G 1/4	6 mm	28,2	17 mm	
K- 07 40 01 30	G 1/4	8 mm	30,1	17 mm	
K- 07 40 01 26	G 1/4	10 mm	32,2	17 mm	
K- 07 40 01 27	G 1/4	12 mm	34,6	21 mm	
K- 07 40 01 36	G 3/8	6 mm	29,2	21 mm	
K- 07 40 01 37	G 3/8	8 mm	31,1	21 mm	
K- 07 40 01 34	G 3/8	10 mm	33,4	21 mm	
K- 07 40 01 35	G 3/8	12 mm	35,6	21 mm	
K- 07 40 01 24	G 1/2	6 mm	31,2	24 mm	
K- 07 40 01 25	G 1/2	8 mm	33,1	24 mm	
K- 07 40 01 22	G 1/2	10 mm	35,2	24 mm	
K- 07 40 01 23	G 1/2	12 mm	37,6	24 mm	
K- 07 40 41 27	G 1/2	16 mm	39,7	24 mm	