
K-Y-STECK VERSCH DREH AG-K

Y-Steckverschraubungen, drehbar, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung



Eigenschaften			
Arbeitsdruck	max. 15 bar, Grobvakuum		
Einsatzbereich	Luft, Vakuum		
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)		
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich		
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C		
Dichtfläche	Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung		
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt		
Andruckring	Kunststoff		





Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel					
Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1	SW	
			(mm)		
K- 07 40 03 31	R 1/8	4 mm	42,0	10 mm	
K- 07 40 03 32	R 1/8	6 mm	43,5	12 mm	
K- 07 40 03 33	R 1/8	8 mm	46,8	14 mm	
K- 07 40 03 29	R 1/8	10 mm	56,0	17 mm	
K- 07 40 03 30	R 1/8	12 mm	59,8	21 mm	
K- 07 40 03 26	R 1/4	4 mm	45,0	14 mm	
K- 07 40 03 27	R 1/4	6 mm	46,0	14 mm	
K- 07 40 03 28	R 1/4	8 mm	48,8	14 mm	
K- 07 40 03 24	R 1/4	10 mm	58,0	17 mm	
K- 07 40 03 25	R 1/4	12 mm	61,8	21 mm	
K- 07 40 03 37	R 3/8	6 mm	47,5	17 mm	
K- 07 40 03 38	R 3/8	8 mm	50,3	17 mm	
K- 07 40 03 34	R 3/8	10 mm	59,0	17 mm	
K- 07 40 03 35	R 3/8	12 mm	62,8	21 mm	
K- 07 40 03 36	R 3/8	16 mm	72,0	24 mm	
K- 07 40 03 22	R 1/2	6 mm	51,0	21 mm	
K- 07 40 03 23	R 1/2	8 mm	53,8	21 mm	
K- 07 40 03 19	R 1/2	10 mm	62,5	21 mm	
K- 07 40 03 20	R 1/2	12 mm	65,8	21 mm	
K- 07 40 03 21	R 1/2	16 mm	75,0	24 mm	