
K-Y-STECK VB RED 10 BAR

Y-Steckverbindungen, reduzierend (Druck max. 10 bar)



Eigenschaften		
Arbeitsdruck	max. 10 bar	
Einsatzbereich	Luft, Vakuum	
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)	
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich	
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C	
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt	
Andruckring	Kunststoff	





Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel			
Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	
K- 07 40 03 81	1 x 6 mm / 2 x 4 mm	36,5	
K- 07 40 42 07	1 x 8 mm / 2 x 4 mm	42,0	
K- 07 40 03 82	1 x 8 mm / 2 x 6 mm	39,8	
K- 07 40 42 08	1 x 10 mm / 2 x 6 mm	43,8	
K- 07 40 03 83	1 x 10 mm / 2 x 8 mm	48,9	
K- 07 40 42 09	1 x 12 mm / 2 x 8 mm	52,0	
K- 07 40 03 84	1 x 12 mm / 2 x 10 mm	52,6	