


K-L-STECKVER ISK DREH AG OR

L-Steckverschraubungen mit Innensechskant, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

HANSA FLEX

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich	Luft, Vakuum
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Dichtfläche	O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring	Kunststoff



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	Innensechskant (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 05 91	G 1/8	4 mm	4,0	22,5	28,5	14 mm
K- 07 40 05 92	G 1/8	6 mm	4,0	21,5	28,5	14 mm
K- 07 40 05 93	G 1/8	8 mm	4,0	24,5	28,5	14 mm
K- 07 40 05 89	G 1/4	6 mm	6,0	23,5	36,5	17 mm
K- 07 40 05 90	G 1/4	8 mm	6,0	26,5	36,5	17 mm
K- 07 40 05 87	G 1/4	10 mm	6,0	29,9	36,5	17 mm
K- 07 40 05 88	G 1/4	12 mm	6,0	30,8	36,5	17 mm
K- 07 40 05 96	G 3/8	8 mm	8,0	28,5	39,2	20 mm
K- 07 40 05 94	G 3/8	10 mm	8,0	31,9	39,2	20 mm
K- 07 40 05 95	G 3/8	12 mm	8,0	32,8	39,2	20 mm
K- 07 40 42 65	G 1/2	12 mm	8,0	35,4	42,7	24 mm