
## K-L-SCHOTT STECK

L-Schott-Steckverbindungen



Eigenschaften					
Arbeitsdruck	max. 15 bar, Grobvakuum				
Einsatzbereich	Luft, Vakuum				
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)				
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich				
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C				
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt				
Andruckring	Kunststoff				





1

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## **Beschreibung**

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel						
Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	Gewinde Schalttafel	L1 (mm)	L2 (mm)	SW	
K- 07 40 04 47	4 mm	M 12 x 1	17,5	31,3	14 mm	
K- 07 40 04 48	6 mm	M 14 x 1	18,7	37,9	17 mm	
K- 07 40 04 49	8 mm	M 16 x 1	22,5	43,6	19 mm	
K- 07 40 04 50	10 mm	M 20 x 1	27,2	51,2	24 mm	
K- 07 40 04 51	12 mm	M 22 x 1	29,3	56,1	27 mm	
K- 07 40 04 52	16 mm	M 27 x 1	32,5	62,6	30 mm	