


K-STECKVERBINDU ST RED 3

Gerade Steckverbindungen mit Stecknippel, reduzierend

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich	Luft, Vakuum
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring	Kunststoff



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel

Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)
K- 07 40 03 90	4 mm in (Reduzierung 6 mm out)	39,5
K- 07 40 03 91	4 mm in (Reduzierung 8 mm out)	41,5
K- 07 40 03 92	6 mm in (Reduzierung 8 mm out)	41,5
K- 07 40 03 93	6 mm in (Reduzierung 10 mm out)	46,5
K- 07 40 03 94	6 mm in (Reduzierung 12 mm out)	40,5
K- 07 40 03 95	8 mm in (Reduzierung 10 mm out)	46,8
K- 07 40 03 96	8 mm in (Reduzierung 12 mm out)	46,8
K- 07 40 03 97	10 mm in (Reduzierung 12 mm out)	52,2