
Verschlussstecker



Eigenschaften		
Arbeitsdruck	max. 15 bar, Grobvakuum	
Einsatzbereich	Luft, Vakuum	
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)	
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich	
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C	
Dichtfläche	O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung, Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung	
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt	
Andruckring	Kunststoff	





Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel			
Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	Ļ1 ,	
V 07 40 00 00	4	(mm)	
K- 07 40 03 98	4 mm	30,2	
K- 07 40 03 99	6 mm	33,6	
K- 07 40 04 00	8 mm	36,6	
K- 07 40 04 01	10 mm	40,1	
K- 07 40 04 02	12 mm	43,5	