
K-EINPRESSPATRONE

Einpresspatronen



Eigenschaften		
Arbeitsdruck	max. 15 bar, Grobvakuum	
Einsatzbereich	Luft, Vakuum	
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)	
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich	
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C	
Dichtfläche	O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung, Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung	
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt	
Andruckring	Kunststoff	





Hinweis

Nur in Kunststoff einpressbar Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel		
Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)
K- 07 40 09 95	4 mm	11,3
K- 07 40 09 96	6 mm	11,9
K- 07 40 09 97	8 mm	13,7
K- 07 40 09 98	10 mm	15,2
K- 07 40 09 99	12 mm	17,6