
## K-STECKVERSCH AGR-K SK BESCH 1

Gerade Steckverschraubungen, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung, Außensechskant



Eigenschaften				
Arbeitsdruck	max. 15 bar, Grobvakuum			
Einsatzbereich	Luft, Vakuum			
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)			
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich			
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C			
Dichtfläche	Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung			
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt			
Andruckring	Kunststoff			





## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## **Beschreibung**

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel						
Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	Innensechskant	L1	SW	
			(mm)	(mm)		
K- 07 40 01 12	R 1/8	4 mm	3,0	19,8	10 mm	
K- 07 40 01 13	R 1/8	6 mm	4,0	20,7	12 mm	
K- 07 40 01 14	R 1/8	8 mm	5,0	27,1	14 mm	
K- 07 40 01 10	R 1/8	10 mm	5,0	29,6	17 mm	
K- 07 40 01 11	R 1/8	12 mm	5,0	31,6	21 mm	
K- 07 40 01 07	R 1/4	4 mm	3,0	17,9	14 mm	
K- 07 40 01 08	R 1/4	6 mm	4,0	22,5	14 mm	
K- 07 40 01 09	R 1/4	8 mm	5,0	24,6	14 mm	
K- 07 40 01 05	R 1/4	10 mm	6,0	30,9	17 mm	
K- 07 40 01 06	R 1/4	12 mm	6,0	33,6	21 mm	
K- 07 40 01 18	R 3/8	6 mm	4,0	20,1	17 mm	
K- 07 40 01 19	R 3/8	8 mm	6,0	24,6	17 mm	
K- 07 40 01 15	R 3/8	10 mm	8,0	26,9	17 mm	
K- 07 40 01 16	R 3/8	12 mm	8,0	29,6	21 mm	
K- 07 40 01 17	R 3/8	16 mm	8,0	38,1	24 mm	
K- 07 40 01 03	R 1/2	6 mm	4,0	24,1	21 mm	
K- 07 40 01 04	R 1/2	8 mm	6,0	25,6	21 mm	
K- 07 40 01 00	R 1/2	10 mm	8,0	25,3	21 mm	
K- 07 40 01 01	R 1/2	12 mm	8,0	32,6	21 mm	
K- 07 40 01 02	R 1/2	16 mm	10,0	35,1	24 mm	