


K-T-STECK VERS DRE AG OR

T-Steckverschraubungen, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

HANSA FLEX

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 16 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +150 °C
Werkstoff	Messing vernickelt
Andruckring	Messing vernickelt
O-Ring	FKM (FPM)
Spannring	Edelstahl



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K-07 40 27 80	G 1/8	4 mm	40,0	20,0	13 mm
K-07 40 27 81	G 1/8	6 mm	43,0	20,0	13 mm
K-07 40 27 82	G 1/8	8 mm	47,0	20,0	13 mm
K-07 40 27 78	G 1/4	6 mm	43,0	24,0	13 mm
K-07 40 27 79	G 1/4	8 mm	47,0	24,0	13 mm
K-07 40 27 77	G 1/4	10 mm	53,0	24,0	16 mm
K-07 40 27 84	G 3/8	8 mm	47,0	25,5	13 mm
K-07 40 27 83	G 3/8	10 mm	53,0	28,0	16 mm
K-07 40 47 89	G 3/8	12 mm	58,0	28,5	20 mm
K-07 40 47 88	G 1/2	12 mm	58,0	33,5	20 mm