K-WERKST-SCHLAUCH SOFT

Werkstattschlauch Soft



Eigenschaften				
Innenschicht	Soft-PVC, schwarz			
Einlage	Polyestergeflecht			
Außenschicht	Soft-PVC, blau			
Temperatur	-20 °C bis +60 °C			
Rollenlänge	50 m			



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Hochflexibler Schlauch für Druckluftanwendungen im Werkstattbereich (Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge, Ausrüstung von Montagestationen etc.). Die gleichmäßige Gewebeeinlage garantiert eine hohe Druckbeständigkeit, sehr gute Handhabung, hohe mechanische Festigkeit und ausgezeichnete Verbundhaftung. Die hohe Ozonbeständigkeit trägt ebenfalls zur Langlebigkeit und Sicherheit des Schlauches bei. TÜV-geprüft.

Artikel					
Bezeichnung	Ø Schlauch Innen	Ø Schlauch Außen	max. Betriebsdruck bei 23°C	Biegeradius min.	
K- 07 10 10 33	6,3	11,0	15	23	
K- 07 10 10 34	8,0	13,0	15	28	
K- 07 10 10 35	9,0	14,5	15	32	
K- 07 10 10 36	10,0	15,5	15	35	
K- 07 10 10 37	12,7	19,0	15	45	
K- 07 10 10 38	16,0	23,0	15	56	
K- 07 10 10 39	19,0	26,5	15	67	
K- 07 10 10 40	25,0	33,5	15	88	