

K-WERKST-SCHLAUCH SOFT

Werkstattschlauch Soft

HANSA FLEX

Eigenschaften

Innenschicht	Soft-PVC, schwarz
Einlage	Polyestergeflecht
Außenschicht	Soft-PVC, blau
Temperatur	-20 °C bis +60 °C
Rollenlänge	50 m



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Hochflexibler Schlauch für Druckluftanwendungen im Werkstattbereich (Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge, Ausrüstung von Montagestationen etc.). Die gleichmäßige Gewebereinlage garantiert eine hohe Druckbeständigkeit, sehr gute Handhabung, hohe mechanische Festigkeit und ausgezeichnete Verbundhaftung. Die hohe Ozonbeständigkeit trägt ebenfalls zur Langlebigkeit und Sicherheit des Schlauches bei. TÜV-geprüft.

Artikel

Bezeichnung	Ø Schlauch Innen (mm)	Ø Schlauch Außen (mm)	max. Betriebsdruck bei 23°C (bar)	Biegeradius min. (mm)
K- 07 10 10 33	6,3	11,0	15	23
K- 07 10 10 34	8,0	13,0	15	28
K- 07 10 10 35	9,0	14,5	15	32
K- 07 10 10 36	10,0	15,5	15	35
K- 07 10 10 37	12,7	19,0	15	45
K- 07 10 10 38	16,0	23,0	15	56
K- 07 10 10 39	19,0	26,5	15	67
K- 07 10 10 40	25,0	33,5	15	88