

# K-DLV MULTI-LINK OHNE KUPPLU

Druckluftverteiler, Typ »Multi-Link« ohne Kupplungen, mit Innengewinde

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Betriebsdruck</b> | max. 16 bar   |
| <b>Temp. Bereich</b> | -20 °C bis +100 °C<br>(-20 °C bis +80 °C Schnellverschluss-Sicherheitskupplungen) |
| <b>Werkstoff</b>     | Stahl / Messing verzinkt  |
| <b>Anschluss</b>     | G 1/2 innen   |
| <b>Medien</b>        | Druckluft, nicht aggressive Gase  |
| <b>Dichtmaterial</b> | NBR   |



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Modulares Verteilersystem für eine flexible Arbeitsplatzgestaltung, um 180° schwenkbar.

Ausstattung für 1 bis 5 Entnahmeeinheiten, wahlweise:

- mit Innengewindeanschluss G 1/2 für eine individuelle Adaption der Ausgangssegmente,
- mit Standard-Schnellverschlusskupplungen NW 7,6,
- mit Schnellverschluss-Sicherheitskupplungen NW 7,6.

## Artikel

| Bezeichnung    | Anschluss   | Entnahmeeinheiten |
|----------------|-------------|-------------------|
| K- 07 35 13 68 | G 1/2 innen | 1                 |
| K- 07 35 13 71 | G 1/2 innen | 2                 |
| K- 07 35 13 74 | G 1/2 innen | 3                 |
| K- 07 35 13 77 | G 1/2 innen | 4                 |
| K- 07 35 13 80 | G 1/2 innen | 5                 |