K-DLV MULTI-LINK OHNE KUPPLU

Druckluftverteiler, Typ »Multi-Link« ohne Kupplungen, mit Innengewinde



Eigenschaften				
Betriebsdruck	max. 16 bar			
Temp. Bereich	-20 °C bis +100 °C (-20 °C bis +80 °C Schnellverschluss- Sicherheitskupplungen)			
Werkstoff	Stahl / Messing verzinkt			
Anschluss	G 1/2 innen			
Medien	Druckluft, nicht aggressive Gase			
Dichtmaterial	NBR			



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Modulares Verteilersystem für eine flexible Arbeitsplatzgestaltung, um 180° schwenkbar.

Ausstattung für 1 bis 5 Entnahmeeinheiten, wahlweise:

- mit Innengewindeanschluss G 1/2 für eine individuelle Adaption der Ausgangssegmente,
- mit Standard-Schnellverschlusskupplungen NW 7,6,
- mit Schnellverschluss-Sicherheitskupplungen NW 7,6.

Artikel				
Bezeichnung	Anschluss	Entnahmeeinheiten		
K- 07 35 13 68	G 1/2 innen	1		
K- 07 35 13 71	G 1/2 innen	2		
K- 07 35 13 74	G 1/2 innen	3		
K- 07 35 13 77	G 1/2 innen	4		
K- 07 35 13 80	G 1/2 innen	5		