


# K-DLV MULTI-LINK SCHNELLVER

Druckluftverteiler, Typ »Multi-Link« mit Schnellverschluss-Sicherheitskupplungen NW 7,6

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Betriebsdruck</b>	max. 16 bar
<b>Temp. Bereich</b>	-20 °C bis +80 °C
<b>Werkstoff</b>	Stahl / Messing verzinkt
<b>Anschluss</b>	G 1/2 innen
<b>Medien</b>	Druckluft, nicht aggressive Gase
<b>Dichtmaterial</b>	NBR



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Modulares Verteilersystem für eine flexible Arbeitsplatzgestaltung, um 180° schwenkbar.

Ausstattung für 1 bis 5 Entnahmeeinheiten:

- mit Schnellverschluss-Sicherheitskupplungen NW 7,6.

## Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Entnahmeeinheiten
K- 07 35 13 70	Sicherheitskupplungen NW 7,6	1
K- 07 35 13 73	Sicherheitskupplungen NW 7,6	2
K- 07 35 13 76	Sicherheitskupplungen NW 7,6	3
K- 07 35 13 79	Sicherheitskupplungen NW 7,6	4
K- 07 35 13 82	Sicherheitskupplungen NW 7,6	5