

K-DLV MULTI-LINK SCHNELLVER

Druckluftverteiler, Typ »Multi-Link« mit Schnellverschluss-Sicherheitskupplungen NW 7,6

HANSA FLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck max. 16 bar

Temp. Bereich -20 °C bis +80 °C

Werkstoff Stahl / Messing verzinkt

Anschluss G 1/2 innen

Medien Druckluft, nicht aggressive Gase

Dichtmaterial NBR



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Modulares Verteilersystem für eine flexible Arbeitsplatzgestaltung, um 180° schwenkbar.

Ausstattung für 1 bis 5 Entnahmeeinheiten:

- mit Schnellverschluss-Sicherheitskupplungen NW 7,6.

Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Entnahmeeinheiten
K-07 35 13 70	Sicherheitskupplungen NW 7,6	1
K-07 35 13 73	Sicherheitskupplungen NW 7,6	2
K-07 35 13 76	Sicherheitskupplungen NW 7,6	3
K-07 35 13 79	Sicherheitskupplungen NW 7,6	4
K-07 35 13 82	Sicherheitskupplungen NW 7,6	5