K-DLV MULTI-LINK SCHNELLVER

Druckluftverteiler, Typ »Multi-Link« mit Schnellverschluss-Sicherheitskupplungen NW 7,6

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 16 bar
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Werkstoff	Stahl / Messing verzinkt
Anschluss	G 1/2 innen
Medien	Druckluft, nicht aggressive Gase
Dichtmaterial	NBR



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Modulares Verteilersystem für eine flexible Arbeitsplatzgestaltung, um 180° schwenkbar.
Ausstattung für 1 bis 5 Entnahmeeinheiten:
- mit Schnellverschluss-Sicherheitskupplungen NW 7,6.

Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Entnahmeeinheiten
K- 07 35 13 70	Sicherheitskupplungen NW 7,6	1
K- 07 35 13 73	Sicherheitskupplungen NW 7,6	2
K- 07 35 13 76	Sicherheitskupplungen NW 7,6	3
K- 07 35 13 79	Sicherheitskupplungen NW 7,6	4
K- 07 35 13 82	Sicherheitskupplungen NW 7,6	5

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.