

# K-DURCHGANGSVERTEILERDOSE

Durchgangsverteilerdosen mit Durchgangsgewinde, PN 15

## Eigenschaften

<b>Betriebsdruck</b>	max. 15 bar
<b>Drehmoment Befestigung</b>	4 Nm
<b>Drehmoment MS-Gewinde</b>	12 Nm
<b>Temp. Bereich</b>	-10 °C bis +50 °C
<b>Gehäuse</b>	glasfaserverstärkter Kunststoff
<b>Gewinde</b>	Messing



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

1- 2- bzw. 3-fach-Verteilerdosen mit großer Anwendungsvielfalt. Wahlweise bis zu 3 Anschlussmöglichkeiten sowie 2 Gewindegrößen für das Eingangsgewinde. Zur Weiterführung des Mediums optional mit Durchgangsgewinde unten. Alle Verteilerdosen haben einen robusten Messing-Gewindeeinsatz für hohe Anzugsmomente und sind TÜV zertifiziert. Für universelle Druckluftanwendungen.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde Eingang	Durchgangsgewinde	Anschlussgewinde
K- 07 40 48 04	G 1/2"	G 1/2	1 x G 1/2
K- 07 40 48 05	G 1/2"	G 1/2	2 x G 1/2
K- 07 40 48 06	G 1/2"	G 1/2	3 x G 1/2
K- 07 40 48 07	G 3/4"	G 3/4	1 x G 1/2
K- 07 40 48 08	G 3/4"	G 3/4	2 x G 1/2
K- 07 40 48 09	G 3/4"	G 3/4	3 x G 1/2