


K-VTST 4 AB MS

Verteilerstücke, Messing, mit 4 Abgängen

HANSA FLEX

Eigenschaften

Anschluss	G 3/4 und G 1 inkl. PTFE-Dichtring am Außengewinde, G 1 1/4 ohne Dichtring
Betriebsdruck	max. 10 bar



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Zur Montage von Druckluft-Entnahmestellen. Endanschlüsse 1 x Außen- und 1 x Innengewinde, Abgänge wahlweise mit Außen- oder Innengewinde.

Artikel

Bezeichnung	Anschluss Ausgang	Anschluss Eingang	C (mm)	L (mm)
K- 07 40 52 85	4 x 1/2 außen	2 x 3/4	50,0	210,0
K- 07 40 52 86	4 x 1/2 innen	2 x 3/4	50,0	210,0
K- 07 40 52 87	4 x 1/2 außen	2 x 1	50,0	213,0
K- 07 40 52 88	4 x 1/2 innen	2 x 1	50,0	213,0
K- 07 40 52 89	4 x 1/2 außen	2 x 1 1/4	60,0	257,0
K- 07 40 52 90	4 x 1/2 innen	2 x 1 1/4	60,0	257,0